



گروه ساختمانی پرشین

انتخاب آگاهانه , خرید مطمئن

کاتالوگ جامع گاتر طرح مخفی

021-55155105

0935 739 2277

بازار تهران - خیابان 15 خرداد

کوچه سید ولی - پاساژ محمدی - پلاک 41

www.PersianGutter.ir



[persiangutter](https://t.me/persiangutter)



[persiangutter](https://www.instagram.com/persiangutter)

۱- اتصال انتهایی بدنه بصورت فاق و زبانه می باشد.



۲- جهت آبیندی نقاط اتصال از چسب پلی اورتان استفاده شود.

۳- با توجه به تعداد کفشور در هر لاین لازم است ، کف بدنه در نقاط مشخص شده با گردبر برداشته شود و به کفشور متصل گردد.

۴- بدنه گاتر قابلیت اتصال به شکل **L** و **T** دارد (ویدیو در اینستاگرام و سایت شرکت آمده است).

۵- با توجه به ماهیت گاتر کنسولی که بدنه گاتر کاملا دفن میشود ، ضخامت سنگ یا سرامیک و ارتفاع بدنه (۲ سایز

۶ و ۱۱سانت) را در زمان نصب باید در نظر گرفت .



۶- مطابق تصویر فوق ، نواحی مشخص شده درپوش کنسولی را آغشته به چسب می کنیم ، سپس سنگ و یا سرامیک را از دو طرف بر روی درپوش کنسولی قرار دهیم ، بطوریکه در انتها یک شیار مستقیم ۸ میلیمتر نمایان میشود .



۷- جهت تمیز کردن داخل کانال ها باید هر چند متر ، یک دریچه دسترسی داشته باشیم . پیشنهاد می شود که این دریچه بر روی کفشور قرار بگیرد . برای تعبیه دریچه دسترسی کافی است درپوش کنسولی را برعکس قرار دهیم . طول این درپوش میتواند ۲۵ و یا ۵۰ سانت می باشد .



- ۸- ابعاد سنگ یا سرامیک باید به اندازه درپوش (عرض ۱۲/۵ سانت و طول ۲۵ یا ۵۰ سانت) برش و سایز گردد.
- ۹- محل مشخص شده می بایست با دریل سوراخ شود (M8) و همینطور سنگ یا سرامیک سایز شده را با مهره استیل M8 در محل معین شده قرار می دهیم.
- ۱۰- زواید روی درپوش را حذف می کنیم. محل مشخص شده را آغشته به چسب می کنیم ، سپس سنگ یا سرامیک را بر روی درپوش کنسولی میچسبانیم.